



2025 SYM Periyodik Bakım 250-300 cc. Modeller

	Periyodik Bakım Maddeleri	1000km	5000km	10000km	15000km	AÇIKLAMALAR
1	Hava filtresi elemanı *	I (I-Kontrol)	C (C-Bakım)	R (R-Değişim)		
2	Yağ filtresi (ağ filtresi)	I (I-Kontrol)		I (I-Kontrol)		I-Kontrol.+1000KM'de
3	Motor yağı	R (R-Değişim)	R (R-Değişim)	R (R-Değişim)	R (R-Değişim)	
4	Lastik basıncı	I (I-Kontrol)	I (I-Kontrol)			
5	Akü	I (I-Kontrol)	I (I-Kontrol)			
6	Buji	I (I-Kontrol)	I (I-Kontrol)		R (R-Değişim)	
7	Gaz keleşbeęi valfinde karbon birikintisi temizleme	I (I-Kontrol)		I (I-Kontrol)		
8	Direksiyon yataęı ve kolları	I (I-Kontrol)	I (I-Kontrol)			
9	Şanzımanda sızıntı olup olmadığını kontrol edin	I (I-Kontrol)	I (I-Kontrol)			
10	Karterde sızıntı olup olmadığını kontrol edin	I (I-Kontrol)	I (I-Kontrol)			
11	Transmisyon yağı	R (R-Değişim)		R (R-Değişim)		R (R-Değişim) +10000KM'de
12	Fren hidrolięi	I (I-Kontrol)				R (R-Değişim) +30000KM'de
13	Tahrik Kayışı / makara / Tahrik Kasnağı			C (C-Bakım)	R (R-Değişim)	
14	Yakıt deposu tüpleri ve Yakıt filtresi	I (I-Kontrol)	I (I-Kontrol)			
15	Gaz keleşbeęi çalışması ve kablo	I (I-Kontrol)	I (I-Kontrol)			
16	Cıvatalar ve somunlar	I (I-Kontrol)	I (I-Kontrol)			
17	Kam zinciri	I (I-Kontrol)		I (I-Kontrol)		
18	Supap boşluęu	I (I-Kontrol)		I (I-Kontrol)		
19	Amortisörler	I (I-Kontrol)		I (I-Kontrol)		
20	Ön / arka süspansiyon	I (I-Kontrol)		I (I-Kontrol)		
21	Ana / yan sehpa	I (I-Kontrol) / L (Yaęlama)		I (I-Kontrol) / L (Yaęlama)		
22	Karter Üfleme sistemi (PCV)	I (I-Kontrol)	C (C-Bakım)			
23	soęutma sıvısı	I (I-Kontrol)	I (I-Kontrol)		R (R-Değişim)	
24	Soęutma fanı, borular	I (I-Kontrol)	I (I-Kontrol)			
25	Debriyaj, Debriyaj dış, Tahrikli makara			C (C-Bakım)		
26	Fren mekanizması / fren balatası (balatalar) **	I (I-Kontrol)	I (I-Kontrol)			
27	Işık, Anahtarlar ve Elektrik sistemi	I (I-Kontrol)	I (I-Kontrol)			

☆ R-DEĞİŞİM Yapılan Malzemelerin Ücreti Ayrıca Hesaplanır ,

* I ~ İnceleme, temizleme ve ayarlama, R ~ Yenisi ile deęiştirme , C ~ Temizleme (gerektiğinde deęiştirme) L ~ Yaęlama

* Filtreyi tozlu ortamlarda 5000 km'de deęiştirin. Filtreyi temizlemek için asla basınçlı hava kullanmayın. Gerekirse deęiştirin.

*Fren kaliperinin iç bileşenini temizleyin ve deęiştirin, gerekirse ana silindiri 10.000 km'de deęiştirin.

*Fren sıvısını 2 yıl / 30.000km deęiştirin.

*Fren hortumunu 4 yıl / 60.000km deęiştirin.

☆ Kilometre veya süre belirtilen bakım kriterlerine ulaşmışsa yukarıdaki bakım programı yapılmalıdır.

Scooter'inizle ilgili herhangi bir sorun olursa, servis programından bağımsız olarak lütfen yetkili servisine başvurun.

☆ Scooter'ı optimum durumda tutmak için motosikletinizi periyodik olarak SYM Yetkili servisine kontrol ettirin ve bakımını düzenli olarak yapın.

☆ Sık sık yüksek hız / uzun mesafe Sürüş, tozlu ortam vb.Gibi scooter'inızı gerekirse daha sık kontrol edin ve bakımını yapın.

☆ **Bakım takviminde belirtilen km ve zamanlarda bakım yapılmayan motosikletler garanti kapsamı dışında kalacaktır.**

☆ Tavsiye Edilen Bakım Ücreti SYM Tarafından Deklare Edilerek Deęiştirilebilir.

